

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA SATURNO 1T/2T SIMPLY



Línea de etiquetado compuesta por cinta transportadora de velocidad variable, base con mono-bloque de acero inoxidable. La línea SIMPLY está disponible con 1 o 2 cabezales de etiquetado con un rango de ancho de etiqueta máximo de 100-140-190-230-260mm.

Ideal para aplicaciones en productos cilíndricos ovalados y planos. Gestión electrónica de microprocesadores y potenciómetros de potencia / carrera.

Características técnicas:

- Material de construcción - Acero inoxidable
- Velocidad - variable de 0-30mt.
- Gestión electrónica de microprocesadores
- Cabezal / etiqueta (s) de soporte con ajuste vertical-horizontal y de inclinación
- Tipo motor - paso / paso
- Tensión de alimentación - 220 o 110 V 50/60 Hz
- Ancho de banda de transporte estándar - 85/150/255 mm. (otros tamaños bajo pedido)
- Longitud de correa de transporte estándar: 1500 o 2000 mm. (otras medidas bajo pedido).

Opciones

- Cinturón lateral para la aplicación de envoltura o semi-envoltura en botellas redondas
- 3 rodillo lateral para etiquetado envoltivo en productos cónicos
- Estabilizador superior para producto plano u ovalado durante el etiquetado
- Sistema de centrado para alinear productos ovales
- Sistema de productos espaciadores para espaciamiento de productos antes de la fase de etiquetado
- Grupo de impresión en caliente / seco para la impresión por lotes y fecha de caducidad directamente en la etiqueta antes del etiquetado
- Mesa giratoria motorizada (carga-descarga) 1000 mm
- Cubierta de policarbonato con sensores de alarma
- Ruedas auto-bloqueantes
- Alarma óptica / acústica